



Scheda tecnica Philips Highbay LED
BY102P CoreLine 187W 25500lm
41-80D - 840 Bianco Freddo | IP65

[Visualizza il prodotto](#)



Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| SKU | 248793 |
| EAN | 8719514529229 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | BY102P LED260S/840 PSU WB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|--|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 187 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80 |
| Inclinabile | No |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 25500 |
| Efficienza (Lm/W) | 136 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

Dettagli sulla plafoniera



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8 | 52922900 |
| Montaggio | Pendente |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 45 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Product Serie | CoreLine |



Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 358 |
| Larghezza (mm) | 358 |
| Altezza (mm) | 99 |
| Diametro (mm) | 358 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore  **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**
Nessun sensore

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**